

機種略号の見方

GP、CA、GA、PBシリーズ

例) GPシリーズ 0.75kW、 $\frac{1}{5}$ 横型ブレーキ付き ⇨ GP24-075-15B

GP **V** **24** — **075** — **15** **EP** **B**

シリーズ名
GP：GPシリーズ
CA：CAシリーズ
GA：GAシリーズ
PB：PBシリーズ

取り付け方式
無し：横型脚取り付け
V：立て型（フランジ取り付け）

軸径
φ19：19
φ24：24
φ28：28
φ32：32
φ38：38
φ42：42
φ48：48
φ55：55
φ60：60
φ70：70

モータ出力
0.1kW：010
0.2kW：020
0.4kW：040
0.75kW：075
1.5kW：150
2.2kW：220
3.7kW：370
5.5kW：550
7.5kW：750
11kW：11K
}
55kW：55K

概略減速比
 $\frac{1}{200}$ ：200
}
 $\frac{1}{100}$ ：100
 $\frac{1}{80}$ ：80
 $\frac{1}{75}$ ：75
 $\frac{1}{60}$ ：60
 $\frac{1}{50}$ ：50
 $\frac{1}{45}$ ：45
 $\frac{1}{40}$ ：40
 $\frac{1}{30}$ ：30
}
 $\frac{1}{5}$ ：5

補助記号
B：ブレーキ付き
A：屋外型
T：単相モータ
X：安全増防爆型
XA：安全増防爆屋外型

PBシリーズ
トップランナー対応品

■ 応用機種

効率レベル	対象機種			400V級	屋外型 (400V 級含)	第3種防食型 (400V 級含)	防湿型 (95%RH以下)	塗色指定 (400V 級含)
	シリーズ	出力範囲	特殊仕様					
トップランナー 対応品 (IE3相当)	GPシリーズ (中負荷用)	0.75kW ~11kW	—	○	○	○	○	○
			ブレーキ付き	○	○	○	—	○
	PBシリーズ (均一負荷用)	11kW ~55kW	—	○	○	○	○	○
			ブレーキ付き	○	○	○	—	○
標準効率品	CAシリーズ (均一負荷用)	0.1kW ~0.4kW	—	○	○	○	○	○
			ブレーキ付き	○	—	—	—	○
			単相	—	—	—	—	○
	GAシリーズ (中負荷用)	0.4kW ~0.75kW	—	○	○	○	○	○
			ブレーキ付き	○	○	○	—	○
			安全増 防爆型	○	○	○	○	○

◆このほかにも、ご注文により製作いたしますのでお問い合わせください。