



TRX150D2



TRX75J



TRX10D



TRX5D

標準入氣機型

型 式		標準入氣機型											
		空氣冷卻式								水冷式			
項 目		TRX5D	TRX10D	TRX20D2	TRX30D2	TRX50J	TRX75J	TRX100D2	TRX150D2	TRX200D2	TRX100D2-W	TRX150D2-W	TRX200D2-W
適用的空氣壓縮機	HP	3~5	5~10	10~20	20~30	30~50	50~75	75~100	100~150	100~150	75~100	100~150	150~200
空氣處理量	m³/min	0.6	1.2	2.4	4.4	7.0	9.8	14.0	23.5	26.5	14.0	23.5	26.5
使用範圍	出口空氣露點	大氣壓力下 -24 ~ -13，壓力下 2 ~ 15 (0.7MPa時)											
	入口空氣溫度	10~50											
	周圍溫度	2~40								2~45			
	使用壓力	0.2~0.98											
本體外型尺寸(長x寬x高)	mm	490x233x445	758x255x515	832x255x627		979x305x922		973x470x1140	1022x592x1169	1291x 702 x1275	973x470x1140	1022x592x1169	1291x 702 x1275
重量	kg	18	24	36	43	75	83	120	172	228	120	158	220
空氣出入口管徑	R	1/2	3/4	1		1 1/2		2	2 1/2	3	2	2-1/2	3
電源		單相220V 60Hz					3相220V 60Hz						
消耗電力	Kw	0.3	0.4	0.54	1.0	1.6	1.8	2.6	4.0	4.1	2.4	3.9	4.0
冷卻器		不銹鋼外殼、交錯氣流方式											
自動排水器		浮球式						碟式					
使用冷媒		R-134a		R-407C		R-410A		R-407C					

高溫入氣機型

型 式		高溫入氣機型								
		空氣冷卻式							水冷式	
項 目		TRX5HD	TRX10HD	TRX20HD2	TRX30HJ	TRX50HJ	TRX75HD2	TRX100HD2	TRX100HD2-W	
適用的空氣壓縮機	HP	3~5	5~10	10~20	20~30	30~50	50~75	75~100	75~100	
空氣處理量	m³/min	0.6	1.2	2.4	4.4	7.0	9.8	14.0	14.0	
使用範圍	出口空氣露點	大氣壓力下 -24 ~ -13，壓力下 2 ~ 15 (0.7MPa時)								
	入口空氣溫度	10~80								
	周圍溫度	2~40							2~45	
	使用壓力	0.2~0.98								
本體外型尺寸(長x寬x高)	mm	490x233x445	758x255x515	832x255x627		979x305x922		973x470x1140	1022x592x1169	1022x592x1169
重量	kg	19	28	43	75	83	120	172	166	
空氣出入口管徑	R	1/2	3/4	1	1 1/2		2	2 1/2		
電源		單相220V 60Hz					3相220V 60Hz			
消耗電力	Kw	0.4	0.5	1.0	1.6	1.8	2.6	4.0	3.9	
冷卻器		不銹鋼外殼、交錯氣流方式								
自動排水器		浮球式						碟式		
使用冷媒		R-134a		R-407C		R-410A		R-407C		